

Girola

centine di sicurezza

Via Gozzano 13/A - 10034 Chivasso (TO) - Cell. 389.074.68.89

RACING TORINO

In qualità di costruttori dichiariamo che i rollbars da noi prodotti sono conformi alle norme del regolamento FIA allegato "J" in vigore nell'anno di fabbricazione. Dichiariamo inoltre che il tubo utilizzato è un trafilato a freddo FE 35.2 senza saldatura, avente carico di rottura alla trazione non inferiore a 35.2 Kg/mm². Le caratteristiche del materiale della struttura base dei rollbars di nostra produzione sono riassunte nella tabella sottostante.

As builders we declare that the rollbars we produce conform to the FIA Annex "J" in force in the year of manufacture. Further we declare that the tube used is a cold-drawn seamless FE 35.2, having an ultimate tensile strength to tensile stress of not less than 35.2 Kg/mm². The material properties of the basic structure of the rollbars of our production are summarized in the table below.

	ARCO PRINCIPALE MAIN ROLLBAR	ARCHI LATERALI LATERAL ROLLBARS	TRAVERSE CONNECTING BARS	TRAVERSA DIAGONALE DIAGONAL BAR	PUNTONI POST. BACKSTRUTS	BARRE PORTA DOORBARS
MATERIALE	ACCIAIO	ACCIAIO	ACCIAIO	ACCIAIO	ACCIAIO	ACCIAIO
MATERIAL	STEEL	STEEL	STEEL	STEEL	STEEL	STEEL
DIAMETRO	50 mm	50 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
DIAMETER	45 mm	45 mm				
SPESSORE	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
THICKNESS	2.5 mm	2.5 mm				

ROLLBAR GABBIA N./ROLLCAGE 188
ANNO FABBRICAZIONE/MANUFACTURING YEAR: 2019

